



INDOOR
OUTDOOR
RACK
SPOT COOLER

STULZ the natural choice



PRICELIST / LISTINO PREZZI
LS01REV14/1



PRICELIST / LISTINO PREZZI
LS01REV14/1

PROTHERM **Wall mounted air conditioners / Condizionatori da parete**

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity Capacità di raffreddamento L35L35	UL	Special Colour Colore speciale	Electronic board Scheda elettronica	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304	Recessed frame Cornice d'incasso	Semirecessed frame Cornice semi incasso
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL				
EVE0301203	884,77	110/115-1-50/60	436	320	180	330	--	OCAVNS02	--	OCAVI03	--	--
EVE0301220	815,76	230-1-50/60	436	320	180	330	--	OCAVNS02	--	OCAVI03	--	--
EVE04002207000	815,76	230-1-50/60	634	308	221	500	--	OCAVNS03	std	OCAVI04	ACAFR08T	ACAFR08
EVE04002177000	907,00	400-1-50/60	634	308	233	500	--	OCAVNS03	std	OCAVI04	ACAFR08T	ACAFR08
EVE04U02037000	884,77	115-1-60	634	308	221	500	●	OCAVNS03	std	OCAVI04	ACAFR08T	ACAFR08
EVE04U02207000	857,99	230-1-60	634	308	221	500	●	OCAVNS03	std	OCAVI04	ACAFR08T	ACAFR08
EVE08002207000	896,10	230-1-50/60	634	308	221	850	--	OCAVNS03	std	OCAVI04	ACAFR08T	ACAFR08
EVE08002177000	985,00	400-1-50/60	634	308	233	850	--	OCAVNS03	std	OCAVI04	ACAFR08T	ACAFR08
EVE08U02037000	940,39	115-1-60	634	308	221	850	●	OCAVNS03	std	OCAVI04	ACAFR08T	ACAFR08
EVE08U02207000	940,39	230-1-60	634	308	221	850	●	OCAVNS03	std	OCAVI04	ACAFR08T	ACAFR08
EVE10082207000	979,53	230-1-50/60	780	322	220	900	--	OCAVNS03	std	--	ACAFR1008T	ACAFR1008
EVE11002207000	1.133,00	230-1-50/60	934	406	244	1050	--	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09T	ACAFR09
EVE11002307000	1.300,00	400/440-1-50/60	934	406	244	1050	--	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09T	ACAFR09
EVE14002207000	1.222,61	230-1-50/60	934	406	244	1400	--	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09T	ACAFR09
EVE14002307000	1.465,69	400/440-1-50/60	934	406	244	1400	--	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09T	ACAFR09
EVE14U02037000	1.344,15	115-1-60	934	406	232	1400	●	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09T	ACAFR09
EVE14U02207000	1.344,15	230-1-60	934	406	232	1400	●	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09T	ACAFR09
EVE14U02627000	1.750,00	400-3-50 460-3-60	934	406	232	1400	●	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09T	ACAFR09
EVE20002207000	1.465,69	230-50-60	934	1046	244	2000	--	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09T	ACAFR09
EVE20002607000	1.811,77	400-3-50 440-3-60	1004	406	244	2000	--	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09TL	ACAFR09L
EVE20U02037000	1.820,01	115-1-60	1004	406	244	2000	●	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09TL	ACAFR09L
EVE20U02207000	1.654,18	230-1-60	1004	406	244	2000	●	OCAVNS03	std	OCAVI11	ACAFR09TL	ACAFR09L
EVE28002607000	2.266,00	400-3-50/60	1234	508	375	2700	--	OCAVNS01	std	OCAVI28	ACAFR10T	ACAFR10
EVE28002207000	1.968,33	230-1-50 / 60	1234	508	375	2700	--	OCAVNS01	std	OCAVI28	ACAFR10T	ACAFR10
EVE28U02017000	2.054,00	230-1-60	1234	508	375	2700	●	OCAVNS01	std	OCAVI28	ACAFR10T	ACAFR10
EVE41002207000	2.060,00	230-1-50/60	1234	508	375	4000	--	OCAVNS01	std	OCAVI28	ACAFR10T	ACAFR10
EVE41002607000	2.369,00	400-3-50 440-3-60	1234	508	375	4000	--	OCAVNS01	std	OCAVI28	ACAFR10T	ACAFR10
EVE41U02017000	2.115,62	230-1-60	1234	508	375	4000	●	OCAVNS01	std	OCAVI28	ACAFR10T	ACAFR10

OPTIONAL			
ACAFR08	117,42	ACAFR10T	215,27
ACAFR08T	123,60	OCAVNS01	105,06
ACAFR09	130,81	OCAVNS02	69,01
ACAFR09L	142,14	OCAVNS03	77,25
ACAFR09T	149,35	OCAVI03	200,00
ACAFR09TL	172,01	OCAVI04	220,00
ACAFR10	165,83	OCAVI11	385,00
ACAFR1008	124,63	OCAVI28	770,00
ACAFR1008T	162,74		

PRICELIST / LISTINO PREZZI
LS01REV14/1

TOP **Top mounted air conditioners / Condizionatori da tetto**

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity Capacità di raffreddamento L35L35	UL	Special Colour Colore speciale	Electronic board Scheda elettronica	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL		
EHE0300203	884,77	110/115-1-50/60	200	500	308	330	--	OCAHNS02	--	OCAHI06
EHE0300220	813,70	230-1-50/60	200	500	308	330	--	OCAHNS02	--	OCAHI06
EHE04U0203	1.217,46	115-1-60	323	604	446	500	●	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE04U0220	1.134,03	230-1-50/60	323	604	446	500	●	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE06S0220	968,20	230-1-50/60	330	600	320	600	--	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE06S0230	1.065,02	400/440-1-50/60	330	600	320	600	--	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE09S0220	1.133,00	230-1-50/60	330	600	320	900	--	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE09U0203	1.400,00	100-1-50/115-1-60	323	604	446	950	●	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE09U0220	1.300,00	230-1-50/60	323	604	446	950	●	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE1400220	1.299,86	230-1-50/60	350	604	448	1400	--	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE1400230	1.575,90	400/440-1-50/60	350	604	448	1400	--	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE14U0203	1.521,31	115-1-60	323	604	446	1400	●	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE14U0220	1.432,73	230-1-50/60	323	604	446	1400	●	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE2000220	1.545,00	230-1-50/60	373	604	449	2000	--	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE20U0220	1.649,00	230-1-50/60	487	804	480	2000	●	OCAHNS01	EBB	OCAHI28
EHE2000230	1.802,50	400/440-1-50/60	373	604	450	2000	--	OCAHNS03	EBB	OCAHI06
EHE2800220	2.193,90	230-1-50/60	487	804	480	2700	--	OCAHNS01	EBB	OCAHI28
EHE28U0201	2.200,00	230-1-60	487	804	496	2700	●	OCAHNS01	EBB	OCAHI28
EHE2800260	2.369,00	400-3-50/440-3-60	487	804	480	2700	--	OCAHNS01	EBB	OCAHI28
EHE4100220	2.266,00	230-1-50/60	487	804	480	3800	--	OCAHNS01	EBB	OCAHI28
EHE4100260	2.430,80	400-3-50/440-3-60	487	804	480	3800	--	OCAHNS01	EBB	OCAHI28
EHE41U0201	2.279,39	230-1-60	487	804	496	3800	●	OCAHNS01	EBB	OCAHI28
EHE60002216000	3.324,84	400-3-50/60	488	908	554	5200	--	OCAHNS01	std	OCAHI60

OPTIONAL	
EBB	66,95
OCAHI06	183,70
OCAHI28	306,90
OCAHI60	550,00
OCAHNS01	105,06
OCAHNS02	69,01
OCAHNS03	77,25

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

SLIM

Wall mounted air conditioners / Condizionatori da parete

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity Capacità di raffreddamento L35L35	UL	Special Colour Colore speciale	Electronic board Scheda elettronica	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL		
EVE11A1220	1.308,10	230-1-50/60	1614	402	180	1050	--	OCAVNS03	EBB	OCAVISL
EVE11A1230	1.415,00	400-440-1-50/60	1614	402	180	1050	--	OCAVNS03	EBB	OCAVISL
EVE14A1220	1.411,10	230-1-50/60	1614	400	180	1400	--	OCAVNS03	EBB	OCAVISL
EVE14U1220	1.485,00	230-1-50/60	1614	400	180	1400	●	OCAVNS03	EBB	OCAVISL
EVE14A1230	1.515,00	400/440-1-50/60	1614	400	180	1400	--	OCAVNS03	EBB	OCAVISL
EVE20A1220	1.545,00	230-1-50/60	1614	400	180	2000	--	OCAVNS03	EBB	OCAVISL
EVE20U1220	1.650,00	230-1-50/60	1614	400	180	2000	●	OCAVNS03	EBB	OCAVISL
EVE20A1230	1.648,90	230-1-50/60	1614	400	180	2000	--	OCAVNS03	EBB	OCAVISL
EVE25A1220	2.060,00	230-1-50/60	1664	492	223	2500	--	OCAVNS03	EBB	--
EVE25U1220	2.200,00	230-1-50/60	1664	492	223	2500	●	OCAVNS03	EBB	--
EVE25A1221	2.266,00	400-3-50/60	1664	492	223	2500	--	OCAVNS03	EBB	--
EVE25U1262	2.400,00	400-3-50 460-3-60	1664	492	223	2500	●	OCAVNS03	EBB	--
EVE30A12206000	2.342,00	230/1/50-60	1664	492	223	3000	--	OCAVNS03	std	--
EVE30A12606000	2.516,00	400-3-50 440-3-60	1664	492	223	3000	--	OCAVNS03	std	--

OPTIONAL

EBB	66,95
OCAVISL	440,00
OCAVNS03	77,25

SLIM IN

Wall mounted air conditioners / Condizionatori da parete

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity Capacità di raffreddamento L35L35	UL	Special Colour Colore speciale	Electronic board Scheda elettronica
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL	
EVE08A32206000	978,50	230-1-50/60	950	370	182	850	--	OCAVNS03	std
EVE08U32206000	1.050,00	230-1-50/60	950	370	182	850	--	OCAVNS03	std
EVE11A32206000	1.339,00	230-1-50/60	1657	445	182	1050	--	OCAVNS03	std
EVE11A32306000	1.415,00	400/440-1-50/60	1657	445	182	1050	--	OCAVNS03	std
EVE14A32206000	1.442,00	230-1-50/60	1657	445	182	1400	--	OCAVNS03	std
EVE14U32206000	1.550,00	230-1-50/60	1657	445	182	1400	●	OCAVNS03	std
EVE14A32306000	1.557,36	400/440-1-50/60	1657	445	182	1400	--	OCAVNS03	std
EVE20A32206000	1.596,50	230-1-50/60	1657	445	182	2000	--	OCAVNS03	std
EVE20U32206000	1.800,00	230-1-50/60	1657	445	182	2000	●	OCAVNS03	std
EVE20A32306000	1.779,90	400/440-1-50/60	1657	445	182	2000	--	OCAVNS03	std
EVE25A32206000	2.126,95	230-1-50/60	1664	492	223	2500	--	OCAVNS03	std
EVE25U32206000	2.300,00	230-1-50/60	1664	492	223	2500	●	OCAVNS03	std
EVE25A32216000	2.332,95	400-3-50/60	1664	492	223	2500	--	OCAVNS03	std
EVE25U32626000	2.500,00	400-3-50 460-3-60	1664	492	223	2500	●	OCAVNS03	std
EVE30A32206000	2.342,00	230-1-50/60	1664	492	223	3000	--	OCAVNS03	std
EVE30A32606000	2.516,00	400-3-50 440-3-60	1664	492	223	3000	--	OCAVNS03	std

OPTIONAL

EBB	66,95
OCAVNS03	77,25

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

OPERA Wall mounted air conditioners / Condizionatori da parete

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity / Capacità di raffreddamento L35L35	UL	Special Colour Colore speciale	Electronic board Scheda elettronica	Stainless steel housing/ Carpenteria INOX AISI304
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL		
EVE03OP220	910,00	230-1-50/60	500	280	157	380	--	OCVNS03	EBB	OCAVISL01
EVE11OP2206000	1.430,00	230-1-50/60	950	400	255	1050	--	OCVNS03	std	OCAVISL02
EVE11OP2306000	1.600,00	400/440-1-50/60	950	400	255	1050	--	OCVNS03	std	OCAVISL02
EVE14OP2206000	1.540,00	230-1-50/60	950	400	255	1400	--	OCVNS03	std	OCAVISL02
EVE14OP2306000	1.710,00	400/440-1-50/60	950	400	255	1400	--	OCVNS03	std	OCAVISL02
EVE20OP2206000	1.705,00	230-1-50/60	950	400	270	2000	--	OCVNS03	std	OCAVISL02
EVE20OP2216000	1.900,00	400-3-50/60	950	400	270	2000	--	OCVNS03	std	OCAVISL02

OPTIONAL

OCAVISL01	495,00
OCAVISL02	715,00
OCVNS03	77,25
EBB	66,95

MODULE Wall mounted air conditioners / Condizionatori da parete

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity Capacità di raffreddamento L35L35	UL	Special Colour Colore speciale	Electronic board Scheda elettronica	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL		
EVE60002606000	3.687,00	400-3-50 440-3-60	2000	600	383	5800	--	OCAVNS01	std	OCAVIMO
EVE80002606000	4.608,00	400-3-50 440-3-60	2000	800	383	8000	--	OCAVNS01	std	OCAVIMO
EVEA0002616000	5.500,00	400-3-50 460-3-60	2000	800	383	10000	--	OCAVNS01	std	OCAVIMO

OPTIONAL

OCAVIMO	1.320,00
OCAVNS01	175,00

SMART Wall mounted air conditioners / Condizionatori da parete

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling capacity Capacità di raffreddamento	Special Colour Colore speciale	Electronic board Scheda elettronica
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W	OPTIONAL	
EVE03H3220	927,00	230-1-50/60	300	500	140	420	OCAVNS02	--
EVE03H52206000	1.000,00	230-1-50/60	300	500	152	400	OCAVNS02	std

OPTIONAL

OCAVNS02	69,01
----------	-------

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

X-LINE

Air to air heat exchanger / Scambiatori di calore aria-aria

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Heat transfer Resa specifica	UL	Special Colour Colore speciale	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W/°C		OPTIONAL	
XVA1600320	324,45	230-1-50/60	410	204	105	16	--	OCAXNS06	OCAXI01
XVA16U0322	356,38	115-1-50/60	410	204	105	16	●	OCAXNS06	OCAXI01
XVA3500320	378,01	230-1-50/60	780	252	86	35	--	OCAXNS03	OCAXI02
XVA35T0320	401,70	230-1-50/60	780	252	86	35	--	OCAXNS03	OCAXI02
XVA35U0320	422,30	230-1-50/60	780	252	86	35	●	OCAXNS03	OCAXI02
XVA35U0322	415,09	115-1-50/60	780	252	86	35	●	OCAXNS03	OCAXI02
XVA5000320	425,39	230-1-50/60	780	311	86	50	--	OCAXNS03	OCAXI02
XVA50T0320	442,90	230-1-50/60	780	311	86	50	--	OCAXNS03	OCAXI02
XVA50U0320	473,80	230-1-50/60	780	311	86	50	●	OCAXNS03	OCAXI02
XVA50U0322	467,62	115-1-50/60	780	311	86	50	●	OCAXNS03	OCAXI02
XVA8000320	494,40	230-1-50/60	1250	311	106	80	--	OCAXNS01	OCAXI03
XVA80U0320	540,75	230-1-50/60	1250	311	106	80	●	OCAXNS01	OCAXI03
XVA80U0322	553,11	115-1-50/60	1250	311	106	80	●	OCAXNS01	OCAXI03
XVA90T0320	717,91	230-1-50/60	1250	311	106	85	--	OCAXNS01	OCAXI03

OPTIONAL

OCAXI01	150,00
OCAXI02	250,00
OCAXI03	280,00
OCAXNS01	124,63
OCAXNS03	96,82
OCAXNS06	55,62

ERE

19" Rack air conditioners / Condizionatori Rack

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling capacity Capacità di raffreddamento			
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W			
ERE1000320	1.411,10	230-1-50/60	266	482,6	550	950			

EXW

Rack Air to Water heat Exchangers / Scambiatori Rack

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling capacity Capacità di raffreddamento				
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W	OPTIONAL			
EXW15R0120	824,00	230-1-50/60	177 (4U)	482,6	545	1500				
EXW25R0120	906,40	230-1-50/60	267 (6U)	482,6	545	2500				

ECE

Spot cooler air conditioners / Condizionatori spot cooler

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling capacity Capacità di raffreddamento	Special Colour Colore speciale	Electronic board Scheda elettronica	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304	Evaporator conveyor Convogliatore lato evaporatore	Ducts Tubazioni
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W	OPTIONAL				
ECE30002071000	3.605,00	400/3/50	1000	800	510	3000	OCAVNS03	std	--	ACAECCE30CE	BRAGA45ECE
ECE60002601000	4.120,00	400-3-50 440-3-60	1500	950	600	6000	OCAVNS03	std	--	ACAECCE60CE	BRAGA45ECE

OPTIONAL

ACAECCE30CE	164,80
ACAECCE60CE	185,40
BRAGA45ECE	132,00
OCAVNS03	77,25

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

EXW

Air to water heat exchanger / Scambiatori di calore aria-acqua

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling @ DT25 Raffreddamento con DT25	UL	Special Colour Colore speciale	Solenoid valve + thermostat Valvola solenoide + termostato	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL		
EXW0600220	453,20	230-1-50/60	404	308	114	870	--	OCAXNS06	OCAEVT1	OCAXI04
EXW06U0220	501,20	230-1-60	404	308	114	870	●	OCAXNS06	OCAEVT1	OCAXI04
EXW0600222	481,01	115-1-50/60	404	308	114	870	--	OCAXNS06	OCAEVT1	OCAXI04
EXW06U0222	520,50	115-1-60	404	308	114	870	●	OCAXNS06	OCAEVT1	OCAXI04
EXW1500220	566,50	230-1-50/60	925	400	205	2200	--	OCAXNS08	OCAEVT2	OCAXI05
EXW15U0220	640,00	230-1-60	925	400	205	2200	●	OCAXNS08	OCAEVT2	OCAXI05
EXW1500222	618,00	115-1-50/60	925	400	205	2200	--	OCAXNS08	OCAEVT2	OCAXI05
EXW15U0222	667,80	115-1-60	925	400	205	2200	●	OCAXNS08	OCAEVT2	OCAXI05
EXW15H0220	884,77	230-1-50/60	200	840	404	2200	--	OCAXNS08	std	OCAXI05
EXW15H0222	929,06	115-1-50/60	200	840	404	2200	--	OCAXNS08	std	OCAXI05
EXW2500220	618,00	230-1-50/60	925	400	205	3100	--	OCAXNS08	OCAEVT2	OCAXI05
EXW15SW220Z000	700,00	230-1-60	270	450	397	2200	●	--	std	--
EXW25U0220	680,20	230-1-60	925	400	205	3100	●	OCAXNS08	OCAEVT2	OCAXI05
EXW2500222	721,00	115-1-50/60	925	400	205	3100	--	OCAXNS08	OCAEVT2	OCAXI05
EXW25U0222	776,80	115-1-60	925	400	205	3100	●	OCAXNS08	OCAEVT2	OCAXI05
EXW5000220	1.053,69	230-1-50/60	1101	501	300	6700	--	OCAXNS10	OCAEVT2	OCAXI06
EXW50U0220	1.101,02	230-1-60	1101	501	300	6700	●	OCAXNS10	OCAEVT2	OCAXI06
EXW50U0222	1.152,00	115-1-60	1101	501	300	6700	●	OCAXNS10	OCAEVT2	OCAXI06
EXW50H0220	1.660,00	230-1-50/60	255	905	509	6700	--	OCAXNS10	std	OCAXI06
EXW70SW220Z000	1.341,49	230-1-60	268	1000	397	7500	●	--	std	--
EXWA000220	2.499,81	230-1-50/60	2000	800	400	12500	--	OCAXNS10	OCAEVT4	OCAXI07
EXWA000230	2.659,46	400/440-1-50/60	2000	800	400	12500	--	OCAXNS10	OCAEVT4	OCAXI07
EXWA500220	2.792,33	230-1-50/60	2000	800	600	17500	--	OCAXNS11	OCAEVT4	OCAXI07
EXWA500230	2.981,85	400/440-1-50/60	2000	800	600	17500	--	OCAXNS11	OCAEVT4	OCAXI07
EXWB000220	3.828,51	230-1-50/60	2000	800	600	25000	--	OCAXNS11	std	OCAXI07
EXWB000230	4.130,51	400/440-1-50/60	2000	800	600	25000	--	OCAXNS11	std	OCAXI07

OPTIONAL

OCAEVT1	165,83
OCAEVT2	193,64
OCAEVT4	249,26
OCAXI04	150,00
OCAXI05	250,00
OCAXI06	300,00
OCAXI07	1000,00
OCAXNS06	55,62
OCAXNS08	96,82
OCAXNS10	221,45
OCAXNS11	249,26

PRICELIST / LISTINO PREZZI
LS01REV14/1

KRYOS Filter fans / Sistemi di ventilazione con filtro										
Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni(mm)			Airflow Portata d'aria	UL	10 filtermats EU4 Conf. 10 filtri EU4	Extracting version Versione premente	EMC
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	m³/h		OPTIONAL		
GKF10	5,50	--	109	109	--	--	●	AVAFAGK10	--	--
GKF10E	28,00	--	109	109	--	--	--	--	--	EMC
GKF15	6,20	--	150	150	--	--	●	AVAFAGK15	--	--
GKF15E	46,20	--	150	150	--	--	--	--	--	EMC
GKF20	12,50	--	204	204	--	--	●	AVAFAGK20	--	--
GKF20E	80,00	--	204	204	--	--	--	--	--	EMC
GKF25	16,00	--	250	250	--	--	●	AVAFAGK25	--	--
GKF25E	133,50	--	250	250	--	--	--	--	--	EMC
GKF30	23,75	--	325	325	--	--	●	AVAFAGK30	--	--
GKF30E	166,25	--	325	325	--	--	--	--	--	EMC
GKV1000210	42,00	12Vdc	109	109	--	35	--	AVAFAGK10	GKV10P0210	EMC
GKV1000211	42,00	24 Vdc	109	109	--	35	--	AVAFAGK10	GKV10P0211	--
GKV1000211E	64,50	24 Vdc	109	109	--	35	--	--	--	EMC
GKV1000212	42,00	48Vdc	109	109	--	35	●	AVAFAGK10	GKV10P0212	--
GKV1000220	35,00	230-1-50/60	109	109	--	35	●	AVAFAGK10	GKV10P0220	--
GKV1000220E	57,50	230-1-50/60	109	109	--	35	--	--	--	EMC
GKV1000222	35,00	115-1-50/60	109	109	--	35	●	AVAFAGK10	GKV10P0222	--
GKV1000222E	57,50	115-1-50/60	109	109	--	35	--	--	--	EMC
GKV1500210	45,00	12Vdc	109	109	--	35	--	--	GKV15P0210	EMC
GKV1500211	45,00	24 Vdc	150	150	--	67	--	AVAFAGK15	GKV15P0211	--
GKV1500232	50,00	24V AC	150	150	--	67	--	AVAFAGK15	GKV15P0232	--
GKV1500211E	85,00	24 Vdc	150	150	--	67	--	--	--	EMC
GKV1500212	120,00	48 Vdc	150	150	--	67	--	AVAFAGK15	GKV15P0212	--
GKV1500212E	160,00	48 Vdc	150	150	--	67	--	--	--	EMC
GKV1500220	39,25	230-1-50/60	150	150	--	67	●	AVAFAGK15	GKV15P0220	--
GKV1500220E	79,25	230-1-50/60	150	150	--	67	--	--	--	EMC
GKV1500222	39,25	115-1-50/60	150	150	--	67	●	AVAFAGK15	GKV15P0222	--
GKV1500222E	79,25	115-1-50/60	150	150	--	67	--	--	--	EMC
GKV2000211	55,00	24 Vdc	204	204	--	108	--	AVAFAGK20	GKV20P0211	--
GKV2000211E	122,50	24 Vdc	204	204	--	108	--	--	--	EMC
GKV2000212	130,00	48Vdc	204	204	--	108	●	AVAFAGK20	GKV20P0212	--
GKV2000220	45,00	230-1-50/60	204	204	--	108	●	AVAFAGK20	GKV20P0220	--
GKV2000220E	112,50	230-1-50/60	204	204	--	108	--	--	--	EMC
GKV2000222	45,00	115-1-50/60	204	204	--	108	●	AVAFAGK20	GKV20P0222	--
GKV2000222E	112,50	115-1-50/60	204	204	--	108	--	--	--	EMC
GKV2500210	120,00	12Vdc	250	250	--	190	--	--	--	--
GKV2500211	150,00	24 Vdc	250	250	--	190	--	AVAFAGK25	GKV20P0211	--
GKV2500211E	267,50	24 Vdc	250	250	--	190	--	--	--	EMC
GKV2500212	125,00	48 Vdc	250	250	--	190	--	AVAFAGK25	GKV25P0212	--
GKV2500212E	242,50	48 Vdc	250	250	--	190	--	--	--	EMC
GKV2500220	62,00	230-1-50/60	250	250	--	190	●	AVAFAGK25	GKV25P0220	--
GKV2500220E	179,50	230-1-50/60	250	250	--	190	--	--	--	EMC
GKV2500222	62,00	115-1-50/60	250	250	--	190	●	AVAFAGK25	GKV25P0222	--
GKV2500222E	179,50	115-1-50/60	250	250	--	190	--	--	--	EMC
GKV2501220	90,00	230-1-50/60	250	250	--	370	●	AVAFAGK25	GKV25P1220	--
GKV2501220E	207,50	230-1-50/60	250	250	--	370	--	--	--	EMC
GKV2501222	90,00	115-1-50/60	250	250	--	370	●	AVAFAGK25	GKV25P1222	--
GKV2501222E	207,50	115-1-50/60	250	250	--	370	--	--	--	EMC
GKV3000220	124,00	230-1-50/60	325	325	--	500	●	AVAFAGK30	GKV30P0220	--
GKV3000220E	266,50	230-1-50/60	325	325	--	500	--	--	--	EMC
GKV3000222	124,00	115-1-50/60	325	325	--	500	●	AVAFAGK30	GKV30P0222	--
GKV3000222E	266,50	115-1-50/60	325	325	--	500	--	--	--	EMC
GKV30A1220	160,00	230-1-50/60	325	325	--	615	--	AVAFAGK30	GKV30P1220	--
GKV30A1220E	302,50	230-1-50/60	325	325	--	615	--	--	--	EMC
GKV30A1220U	190,00	230-1-50/60	325	325	--	615	●	AVAFAGK30	GKV30P1220U	--
GKV30A1222	160,00	115-1-50/60	325	325	--	615	--	AVAFAGK30	GKV30P1222	--
GKV30A1222E	302,50	115-1-50/60	325	325	--	615	--	--	--	EMC
GKV30A1222U	190,00	115-1-50/60	325	325	--	615	●	AVAFAGK30	GKV30P1222U	--
GKV30A2207	215,00	400-3-50/60	325	325	--	1100	--	AVAFAGK30	GKV30P2207	--
GKV30A2207E	357,50	400-3-50/60	325	325	--	1100	--	--	--	EMC
GKV30A2220	195,00	230-1-50/60	325	325	--	990	--	AVAFAGK30	GKV30P2220	--
GKV30A2220E	337,50	230-1-50/60	325	325	--	990	--	--	--	EMC
GKV30A2220U	230,00	230-1-50/60	325	325	--	990	●	AVAFAGK30	GKV30P2220U	--
GKV30A2222U	250,00	115-1-50/60	325	325	--	990	●	AVAFAGK30	GKV30P2222U	--

OPTIONAL			
AVAFAGK10	8,24	AVAFAGK25	16,48
AVAFAGK15	10,30	AVAFAGK30	20,60
AVAFAGK20	15,45		

PRICELIST / LISTINO PREZZI
LS01REV14/1

GRV **Filter fans / Sistemi di ventilazione con filtro**

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Airflow Portata d'aria	UL	10 filtermats EU4 Conf. 10 filtri EU4
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	m³/h		OPTIONAL
GRF12	6,20	--	130	130	67,5	--	--	AVAFAGR12
GRF25	16,00	--	255	255	133	--	--	AVAFAGR25
GRF30	23,75	--	323	323	150	--	--	AVAFAGR30
GRV1200220	39,25	230-1-50/60	130	130	67,5	50	--	AVAFAGR12
GRV1200222	39,25	115-1-50/60	130	130	67,5	50	--	AVAFAGR12
GRV2500220	52,67	230-1-50/60	255	255	133	100	--	AVAFAGR25
GRV2500222	52,67	115-1-50/60	255	255	133	100	--	AVAFAGR25
GRV2501220	72,33	230-1-50/60	255	255	133	220	--	AVAFAGR25
GRV2501222	72,33	115-1-50/60	255	255	133	220	--	AVAFAGR25
GRV300A220	124,00	230-1-50/60	323	323	150	500	--	AVAFAGR30
GRV300A222	124,00	115-1-50/60	323	323	150	500	--	AVAFAGR30
GRV300A207	139,50	400-3-50/60	323	323	160	500	--	AVAFAGR30

OPTIONAL	
AVAFAGR12	8,24
AVAFAGR25	16,48
AVAFAGR30	20,60

TB **Exhaust fans top mounting / Torrini di estrazione da tetto**

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Airflow Portata d'aria	UL	Special Colour Colore speciale	Stainless steel housing/ Carpenteria INOX AISI304
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	m³/h		OPTIONAL	
TB190	103,00	--	105	460	380	--	--	OCAXNS12	AVAIN01
TB19000220	164,80	230-1-50/60	105	460	380	575	--	OCAXNS12	AVAIN01
TB19000222	175,10	115-1-50/60	105	460	380	575	--	OCAXNS12	AVAIN01
TB22000220	216,30	230-1-50/60	105	460	380	860	--	OCAXNS12	AVAIN01
TB22000222	236,90	115-1-50/60	105	460	380	860	--	OCAXNS12	AVAIN01
TB250	164,80	--	160	560	400	--	--	OCAXNS12	AVAIN02
TB25000220	319,30	230-1-50/60	160	560	400	1450	--	OCAXNS12	AVAIN02
TB350	195,70	--	300	600	550	--	--	OCAXNS13	AVAIN03
TB35000220	721,00	230-1-50/60	300	600	550	2365	--	OCAXNS13	AVAIN03
TB190HF	155,53	--	105	460	380	--	--	OCAXNS12	--
TB190HF220	216,30	230-1-50/60	105	460	380	350	--	OCAXNS12	--
TB190HF222	226,60	115-1-50/60	108	460	380	350	--	OCAXNS12	--
TB220HF220	288,40	230-1-50/60	105	460	380	610	--	OCAXNS12	--
TB250HF	226,60	--	160	560	400	--	--	OCAXNS12	--
TB250HF220	403,76	230-1-50/60	160	560	400	1100	--	OCAXNS12	--
TB350HF	265,74	--	300	600	550	--	--	OCAXNS13	--
TB350HF220	918,76	230-1-50/60	300	600	550	1865	--	OCAXNS13	--

OPTIONAL	
AVAIN01	132,00
AVAIN02	176,00
AVAIN03	264,00
OCAXNS12	69,01
OCAXNS13	77,25

PRICELIST / LISTINO PREZZI
LS01REV14/1

EVO Outdoor air conditioners / Condizionatori per applicazioni esterne

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity Capacità di raffreddamento L35L35	Special Colour Colore speciale	Copper-copper condenser coil Condensatore rame- rame	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304	Heating element Resistenza	Semirecessed frame Cornice semi incasso
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL			
EVO0700220	1.081,50	230-1-50/60	634	308	221	850	OCAVNS03	CC01	--	--	ACAFR08
EVO1400203	1510,50	115-1-60	943	406	221	1400	OCAVNS03	CC01	--	--	ACAFR08
EVO1400220	1.390,50	230-1-50/60	943	406	233	1400	OCAVNS03	CC02	CVCIN01	RSC01	ACAFR09
EVO2000220	1.854,00	230-1-50/60	943	406	233	2000	OCAVNS03	CC02	CVCIN01	RSC01	ACAFR09
EVO4100220	2.410,00	230/1/50	1234	509	375	4000	OCAVNS01	CC03	CVCIN02	RSC01	ACAFR10
EVO4100242	2.750,00	400/3N/50	1234	509	375	4000	OCAVNS01	CC03	CVCIN02	RSC01	ACAFR10
EVO0700120	1.236,00	230-1-50/60	774	308	181	800	OCAVNS03	CC01	--	--	--
EVO1400120	1.627,40	230-1-50/60	1060	406	233	1400	OCAVNS03	CC02	--	RSC01	--
EVO2000120	2.090,90	230-1-50/60	1060	406	233	2000	OCAVNS03	CC02	--	RSC01	--
EVO4100120	2.575,00	230-1-50/60	1310	509	353	4000	OCAVNS01	CC03	--	RSC02	--
EVO4100142	2.904,60	400/3N/50	1310	509	353	4000	OCAVNS01	CC03	--	RSC02	--

OPTIONAL

ACAFR08	117,42
ACAFR09	130,81
ACAFR10	165,83
CC01	270,90
CC02	372,75
CC03	680,40
CVCIN01	892,10
CVCIN02	1.710,50
OCAVNS01	105,06
OCAVNS03	77,25
RSC01	157,59
RSC02	247,20

EEX E-ex air conditioners / Condizionatori E-ex per zone a rischio esplosione

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity Capacità di raffreddamento L35L35	Protection class Classe di protezione	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI304	EEX electric box Quadro elettrico	Stainless steel housing Carpenteria INOX AISI316
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL		
EVE08EX200	11.980,00	230/1/50	1200	500	400	800	II 3 G c IIC T4	std	OCAELB01	OCAEXI1
EVE08EX201	12.150,00	230/1/60	1200	500	400	800	II 3 G c IIC T4	std	OCAELB02	OCAEXI1
EVE20EX200	18.000,00	230/1/50	2000	800	550	2000	II 3 G c IIC T4	std	OCAELB03	OCAEXI2
EVE20EX201	18.350,00	230/1/60	2000	800	550	2000	II 3 G c IIC T4	std	OCAELB04	OCAEXI2
EVE41EX207	19.000,00	400/3/50	2000	800	550	4100	II 3 G c IIC T4	std	OCAELB05	OCAEXI2
EVE41EX208	19.460,00	400/3/60	2000	800	550	4100	II 3 G c IIC T4	std	OCAELB06	OCAEXI2
EVE60EX207	20.630,00	400/3/50	2000	800	550	6000	II 3 G c IIC T4	std	OCAELB07	OCAEXI2
EVE60EX208	20.980,00	400/3/60	2000	800	550	6000	II 3 G c IIC T4	std	OCAELB08	OCAEXI2

OPTIONAL

OCAELB01	2.000,00
OCAELB02	2.000,00
OCAELB03	2.200,00
OCAELB04	2.200,00
OCAELB05	2.500,00
OCAELB06	2.500,00
OCAELB07	2.700,00
OCAELB08	2.700,00
OCADUST01	4.320,00
OCAEXI1	1.120,00
OCAEXI2	1.700,00

PRICELIST / LISTINO PREZZI
LS01REV14/1

ECO Free Cooling Range / Gamma Free Cooling

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Cooling Capacity Capacità di raffreddamento L35L35	Special Colour Colore speciale	Key-Pad	Heating element Resistenza	Sequencing Cable	Interfaccia utente/User Interface	Sequencing line doubler	Adapter for RS48	Telaio semiincasso / Semi encasing frame
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W		OPTIONAL						
ECO11	2.180,00	230-1-50/60+48Vdc	1200	420	300	1100	OCAVNS03	ACTKPCDC1010	RSC0.6/ RSC1.0	--	ACTUKPD	--	--	ACTBSFPRT
ECO14	2.470,00	230-1-50/60+48Vdc	1200	420	300	1500	OCAVNS03	ACTKPCDC1010	RSC0.6/ RSC1.0	--	ACTUKPD	--	--	ACTBSFPRT
ECO20	2.740,00	230-1-50/60+48Vdc	1200	420	300	2000	OCAVNS03	ACTKPCDC1010	RSC0.6/ RSC1.0	--	ACTUKPD	--	--	ACTBSFPRT
ECO40	5.640,00	400-3+N-50+48Vdc	2090	880	660	4000	OCAVNS04	ACTKPCDC1010	RSC1.5	ACTSEQC	--	ACTSPLITTER	ACTSERC1010	--
ECO60	6.820,00	400-3+N-50+48Vdc	2090	880	660	6000	OCAVNS04	ACTKPCDC1010	RSC1.5	ACTSEQC	--	ACTSPLITTER	ACTSERC1010	--
ECOA0	7.670,00	400-3+N-50+48Vdc	2260	990	850	10000	OCAVNS04	ACTKPCDC1010	RSC4.5	ACTSEQC	--	ACTSPLITTER	ACTSERC1010	--
ECOA4	8.250,00	400-3+N-50+48Vdc	2260	990	850	14200	OCAVNS04	ACTKPCDC1010	RSC4.5	ACTSEQC	--	ACTSPLITTER	ACTSERC1010	--

OPTIONAL	
ACTBSFPRT	117,63
OCAVNS03	77,25
OCAVNS04	175,00
RSC0.6	145,00
RSC1.0	180,00
RSC1.5	290,00
RSC4.5	475,00
ACTUKPD	56,00
ACTSEQC	38,00
ACTKPCDC1010	290,00
ACTSPLITTER	54,00
ACTSERC1010	284,00

XVO Outdoor air to air heat exchanger / Scambiatori di calore aria-aria per appl. esterne

Code Codice	EURO	Power Supply Alimentazione	Dimensions Dimensioni (mm)			Heat transfer Resa specifica	Electronic board Scheda elettronica	Aluminium casing Struttura in alluminio	Keypad
	€	V - ph - Hz	H/A	W/L	D/P	W/°C	OPTIONAL		
XVO6000120	680,00	230-1-50-/60	1030	380	110	60	--	XAL	--
XVO6000112	1.130,00	48 Vdc	1030	380	110	60	X-MATIC	XAL	XKPD
XVO6000220	680,00	230-1-50/60	1030	380	110	60	--	XAL	--
XVO6000212	1.130,00	48 Vdc	1030	380	110	60	X-MATIC	XAL	XKPD
XVO8000120	800,00	230-1-50/60	1030	440	110	80	--	XAL	--
XVO8000112	1.320,00	48 Vdc	1030	440	110	80	X-MATIC	XAL	XKPD
XVO8000220	800,00	230-1-50/60	1030	440	110	80	--	XAL	--
XVO8000212	1.320,00	48 Vdc	1030	440	110	80	X-MATIC	XAL	XKPD
XVOA000120	950,00	230-1-50/60	1200	440	110	100	--	XAL1	--
XVOA000112	1.400,00	48 Vdc	1200	440	110	100	X-MATIC	XAL1	XKPD
XVOA000220	950,00	230-1-50/60	1200	440	110	100	--	XAL1	--
XVOA000212	1.400,00	48 Vdc	1200	440	110	100	X-MATIC	XAL1	XKPD
XVOA500120	1.180,00	230-1-50/60	1200	485	155	130	--	XAL2	--
XVOA500112	2.040,00	48 Vdc	1200	485	155	130	X-MATIC	XAL2	XKPD
XVOA500220	1.180,00	230-1-50/60	1200	485	155	130	--	XAL2	--
XVOA500112	2.040,00	48 Vdc	1200	485	155	130	X-MATIC	XAL2	XKPD

OPTIONAL	
X-MATIC	463,50
XAL	157,50
XAL1	210,00
XAL2	273,00
XKPD	156,56

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

Accessories / Accessori

Code Codice	EURO	Description / Descrizione
ACABORR	38,00	Water bottle/ Borraccia raccolta condensa
ACAEF03	25,75	Air baffle EVE03 / Deflettore EVE03
ACAEF04	25,75	Air baffle EVE04/08 / Deflettore EVE04-08
ACAEF14	28,84	Air baffle EVE11/14/20 / Deflettore EVE11-14-20
ACAEF28	32,96	Air baffle EV28/41 / Deflettore EVE28-41
ACAFILT204	41,20	Air filter EVE04-08 / Filtro aria EVE04-08
ACAFILT214	41,20	Air filter EVE11-14-20 / Filtro aria EVE11-14-20
ACAFILT228	49,44	Air filter EVE28-41 / Filtro aria EVE28-41
ACAFILT06H	49,44	Air filter EHE06-09 / Filtro aria EHE06-09
ACAFILT14H	49,44	Air filter EHE14-20 / Filtro aria EHE14-20
ACAFILT28H	54,59	Air filter EHE28-41 / Filtro aria EHE28-41
EH020	38,00	Heating element 20W 110-240/50-60 / Resistenza anticondensa 20W 110-240/50-60
EH030	42,00	Heating element 30W 110-240/50-60 / Resistenza anticondensa 30W 110-240/50-60
EH050	47,00	Heating element 50W 110-240/50-60 / Resistenza anticondensa 50W 110-240/50-60
FH100	75,00	Heating element 100W 110-240/50-60 / Resistenza anticondensa 100W 110-240/50-60
FH150	98,00	Heating element 150W 110-240/50-60 / Resistenza anticondensa 150W 110-240/50-60
RHES	83,43	Hygrometer 30/100% RH / Igrometro meccanico scala 30/100% RH
TEM	39,14	Electronic thermostat 10-60-100/220/1/50 swtching contacts / Termostato elettronico 10-60-110/220/1/50
TH100	82,00	Ventilated heating element 100W 230V/150-60 / Resistenza anticondensa ventilata 100W 230V/150-60
TH150	104,00	Ventilated heating element 150W 230V/150-60 / Resistenza anticondensa ventilata 150W 230V/150-60
TH300	138,00	Ventilated heating element 300W 230V/150-60 / Resistenza anticondensa ventilata 250W 230V/150-60
TH450	155,00	Ventilated heating element 450W 230V/150-60 / Resistenza anticondensa ventilata 400W 230V/150-60
TH600	222,00	Ventilated heating element 600W 230V/150-60 / Resistenza anticondensa ventilata 600W 230V/150-60
TMC	19,57	Mechanical thermostat for heating elements - NC 6A(1) 250V AC / Termostato meccanico per resistenze - NC 6A(1) 250V AC
TMF	19,57	Mechanical thermostat for fans - NO 6A(1) 250 V AC / Termostato meccanico per ventilazione - NO 6A(1) 250 V AC

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

LIQUID CHILLERS • REFRIGERATORI DI LIQUIDO

WLA COMPACT

Unit with pump and tank / Unita' con pompa e vasca	WLA14	WLA20	WLA28	WLA41	WLA45
Cooling capacity / Potenza frigorifera W15L32	1,1kW	1,9 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW
Electrical supply / Alimentazione 230/1/50	2.189 €	2.382 €	2.704 €	2.961 €	3.570 €
Electrical supply / Alimentazione 230/1/50-60	2.318 €	2.511 €	2.833 €	3.090 €	--
Includes / Include	basic unit + pump + tank / unità base + pompa + vasca				

OPTIONS / OPZIONI	€	
ORLPMX Medium pressure pump / Pompa media pressione	309	309
ORLNFX "Non ferrous"hydraulic circuit / Circuito idraulico non ferroso	309	309
ARLFLX (*) Flow switch / Flussostato	212	212
ARLFAX (*) Air filter / Filtro aria	116	155
ARLFWX (*) Water filter / Filtro ad acqua	52	52
ARLGFX Lifting Kit / Kit di sollevamento	75	75
ARLSTX Wall mounting Kit / Kit montaggio a parete	75	75

(*) OPTIONALS (supply conditions)		
Optional	Standard Order	Upon Request (min Q.ty)
Flow Switch / Flussostato	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Air Filter Kit / Kit Filtro Aria	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Water Filter Kit / Kit Filtro Acqua	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

WRA VERTICAL

Unit with pump and tank / Unità con pompa e vasca	WRA13	WRA20	WRA35	WRA45	WRA58	WRA70	WRA85
Cooling capacity / Potenza frigorifera W15L32	1,1 kW	1,9 kW	3,6 kW	4,7 kW	5,6 kW	7,4 kW	9,0 kW
Electrical supply / Alimentazione 230/1/50	2.318 €	2.511€	3.219 €	3.605 €	--	--	--
Electrical supply / Alimentazione 230/1/50-60	2.446 €	2.704 €	3.412 €	3.798 €	--	--	--
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50	--	--	3.734 €	3.991 €	4.378 €	4.957 €	5.408 €
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50 - 460/3/60	--	--	3.991 €	4.184 €	4.764 €	5.408 €	5.794 €
Includes / Include	basic unit + pump + tank / unità base + pompa + vasca						

OPTIONS / OPZIONI

€

ORLPMX - Medium pressure pump / Pompa media pressione	309	309
ORLPHX - High pressure pump / Pompa alta pressione	--	399
ORLSOX - Under user installation / Installazione sottobattente	219	219
ORLNFX - "Non ferrous" hydraulic circuit / Circuito idraulico non ferroso	309	309
ORLCDx - Automatic filling kit / Kit riempimento automatico	--	193
ORLILx - Electronic level indicator / Indicatore di livello elettronico	212	212
ORLRSx - Preheater / Resistenza di preriscaldamento	541	631
ORLTDx - Ambient following / Termostato differenziale	206	206
ORLTDET - Low temp. Device, on-off Dispositivo bassa temperatura ambiente, on/off	240	240
ORLTDEx - Low temp. Device, modulating Dispositivo bassa temperatura ambiente, modulante	560	560
ORLVGx (*) - Special RAL paint orange peel / Verniciatura speciale goffrata	206	245
ORLVLx (*) - Special RAL paint smooth / Verniciatura speciale liscia	245	296
ORLHARx - Electrical connector / Connettore elettrico	174	219
ARLFLx (*) - Flow switch / Flussostato	212	212
ARLRx (*) - Wheels (4) / Ruote	116	155
ARLFAx (*) - Air Filter / Filtro aria	116	155
ARLFWx (*) - Water Filter / Filtro ad acqua	52	92
ARLGFx - Leafing Kit / Kit di sollevamento	75	75
LASERPACK 1 - Non ferrous unit with temp. tolerance +/-1 K Circuito non ferroso con precisione +/-1K	--	1.250
LASERPACK 0,5 - Non ferrous unit with temp. tolerance +/- 0,5 K and low temperature device modulating Circuito non ferroso con precisione +/-0,5K e dispos. bassa temp modulante.	--	1.480

BASIC VERSION Deductions

Basic Unit - w/o pump and w/o tank / Senza pompa e senza vasca	- 270	- 300
Basic Unit + Pump - w/o tank / senza vasca	- 130	- 150

(*) OPTIONALS (supply conditions)

Optional	Standard Order	Upon Request (min Q.ty)
Flow Switch / Flussostato	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Air Filter Kit / Kit Filtro Aria	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Water Filter Kit / Kit Filtro Acqua	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Wheels Kit / Kit Ruote	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Special RAL orange peel painting / Verniciatura speciale RAL goffrata	Not Available - Non disponibile	Available - Disponibile
Special RAL smooth painting / Verniciatura speciale RAL liscia	Not Available - Non disponibile	Available - Disponibile

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

WRA VERTICAL

Unit pump and tank / Unità con pompa e vasca	WRA95	WRAA3	WRAA6	WRAA8	WRAB4	WRAB8	WRAC2	WRAC8	WRAD8
Cooling capacity / Potenza frigorifera W15L32	10 kW	13 kW	16 kW	19 kW	24 kW	29 kW	33 kW	41 kW	51 kW
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50	6.064	7.236	7.918	9.077	11.201	11.588	12.489	16.763	19.364
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50 - 460/3/60	6.425	7.661	8.407	9.592	11.845	12.255	13.236	17.768	20.471
Includes / Include	basic unit + pump + tank / unità base + pompa + vasca								

OPTIONS / OPZIONI		€	
ORLPMx - Medium pressure pump / <i>Pompa media pressione</i>	579	676	676
ORLPHx - High pressure pump / <i>Pompa alta pressione</i>	1.223	1.674	1.674
ORLFLx (*) - Flow switch / <i>Flussostato</i>	290	367	367
ORLSOx - Under user installation / <i>Installazione sottobattente</i>	322	380	380
ORLCDx - Automatic filling kit / <i>Kit riempimento automatico</i>	161	161	161
ORLILx - Electronic Level Indicator / <i>Indicatore di Livello Elettronico</i>	std	std	std
ORLRSx - Preheater / <i>Resistenza di preriscaldamento</i>	1.004	1.146	1.146
ORLTDx - Ambient following / <i>Termostato Differenziale</i>	290	290	290
ORLTDET - Low temp. Device, on-off / <i>Dispositivo bassa temperatura ambiente, on/off</i>	240	240	240
ORLTDEXT - Low temp. Device, modulating / <i>Dispositivo bassa temperatura ambiente, modulante</i>	560	1.262	1.262
ORLVGx (*) - Special RAL paint orange peel / <i>Verniciatura RAL speciale gofrata</i>	258	290	290
ORLVLx (*) - Special RAL paint smooth / <i>Verniciatura RAL speciale liscia</i>	328	367	367
ORLHARx - Connector / <i>Connettore</i>	296	296	296
ARLFAx (*) - Air Filter / <i>Filtro aria</i>	155	206	206
ARLFWx (*) - Water filter / <i>Filtro ad acqua</i>	120	320	320
ARLRx (*) - Wheels (4) / <i>Ruote</i>	155	--	--
ARLGFx - Lifting Kit / <i>Kit di sollevamento</i>	75	75	--
ARLSTx - Wall Mounting kit / <i>Kit Montaggio a parete</i>	75	75	--
LASERPACK 1 - Non ferrous unit with temp. Tolerance +/-1 K / <i>Circuito non ferroso con precisione +/-1K</i>	940	1.540	1.540
LASERPACK 0,5 - Non ferrous unit with temp. Tolerance +/- 0,5 K and Low temperature device modulating / <i>Circuito non ferroso con precisione +/-0,5K e dispos. Bassa temp modulante.</i>	1.480	1.980	1.980
BASIC VERSION Deductions			
Basic Unit - w/o pump and w/o tank / <i>senza pompa e senza vasca</i>	- 440	-1.050	-1.790
Basic Unit + Pump - w/o tank / <i>senza vasca</i>	-180	-780	-780

(*) OPTIONALS (supply conditions)		
Optional	Standard Order	Upon Request (min Q.ty)
Flow Switch / Flussostato	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Air Filter Kit / Kit Filtro Aria	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Water Filter Kit / Kit Filtro Acqua	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Oil Filter Kit / Kit Filtro Olio	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Wheels Kit / Kit Ruote	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Special RAL orange peel painting / Verniciatura speciale RAL goffrata	Not Available - Non disponibile	Available - Disponibile
Special RAL smooth painting / Verniciatura speciale RAL liscia	Not Available - Non disponibile	Available - Disponibile

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

WLA PRECISION

Unit with pump and tank / Unità con pompa e vasca	WLAB8	WLAC2	WLAC8	WLAD8	WLAG2	WLAH8	WLAJ0	WLA0	WLAM7
Cooling capacity / Potenza frigorifera W15L32	29kW	33kW	41kW	51kW	72kW	88kW	96kW	112kW	130kW
Cooling capacity / Potenza frigorifera W7L35	--	--	--	--	--	--	72kW	84kW	97kW
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50	11.588	12.489	16.351	17.124	25.493	29.548	30.492	32.040	34.776
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50 - 460/3/60	12.255	13.236	17.253	18.154	26.420	30.475	31.102	32.681	35.472
Includes / Include	basic unit + pump + tank / unità base + pompa + vasca								

OPTIONS / OPZIONI

€

ORLPMX - Medium pressure pump / Pompa media pressione	676	676	676	676
ORLPHX - High pressure pump / Pompa alta pressione	1.674	1.674	1.674	1.674
ORLFLx (*) - Flow switch / Flussostato	367	367	367	367
ORLSOx - Under user installation / Installazione sottobattente	380	380	380	380
ORLILx - Electronic level indicator / Indicatore di livello elettr.	std	std	std	std
ORLRSx - Preheater / Resistenza di preriscaldamento	1.146	1.146	1.146	1.146
ORLTDx - Ambient following / Termostato differenziale	290	290	290	290
ORLTDET - Low Temp. device on/off / Dispositivo bassa temperatura ambiente on/off	240	240	240	240
ORLTDEXT - Low temp. device, modulating / Dispositivo bassa temperatura ambiente, modulante	1.262	1.262	1.262	1.262
ORLVGx (*) - Special RAL paint orange peel / Verniciatura RAL non std gofrata	290	290	290	290
ORLVLx (*) - Special RAL paint smooth / Verniciatura RAL non std liscia	367	367	367	367
ARLFAx (*) - Nr. 2 additional Air Filters / 2 Filtri aria aggiuntivi	440	440	440	440
ARLFWx (*) - Water filter / Filtro ad acqua	320	320	390	320
LASERPACK 1 - Non ferrous unit with temp. tolerance +/- 1 K Circuito non ferroso con precisione +/- 1K	1.540	1.540	1.540	1.540
LASERPACK 0,5 - Non ferrous unit with temp. tolerance +/- 0,5 K and low temperature device modulating / Circuito non ferroso con precisione +/- 0,5K e dispos. bassa temp. modulante	1.980	1.980	1.980	1.980

WRA LARGE

Unit with pump and tank / Unità con pompa e vasca	WRAH3	WRAJ0	WRA0	WRAM7	WRAP5	WRAT0	WRAV3	WRAX7	WRAZ3	WRA3F
Cooling capacity / Potenza frigorifera W15L32	83 kW	99 kW	111 kW	137 kW	165 kW	199 kW	223 kW	247 kW	263 kW	306 kW
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50	30.689 €	34.920 €	41.405 €	46.757 €	50.348 €	55.606 €	77.385 €	79.467 €	81.997 €	92.242 €
Includes / Include	basic unit + pump + tank open circuit / unità base + pompa + vasca circuito aperto									

OPTIONS / OPZIONI

€

ORLPMx - Medium pressure pump / Pompa media pressione	211	79	283	545	545	1.455
ORLPHx - High pressure pump / Pompa alta pressione	695	1.907	2.189	2.189	3.283	
ORLTDET - Low Temp. device on/off / Dispositivo bassa temperatura ambiente on/off	std	std	std	std	std	std
ORLTDEXT - Low temp. device, modulating / Dispositivo bassa temperatura ambiente, modulante	2.556	2.556	2.556	2.200	1.262	1.262
ORLSLx - Low noise version / Silenziamento unità	1.894	2.285	3.162	3.794	3.320	3.542
ORLFUx - Antifreeze heater / Resistenza antigelo	1.738	1.738	2.086	2.086	2.820	

(*) OPTIONALS (supply conditions)

Optional	Standard Order	Upon Request (min Q.ty)
Flow Switch / Flussostato	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Air Filter Kit / Kit Filtro Aria	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Water Filter Kit / Kit Filtro Acqua	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Special RAL orange peel painting / Verniciatura speciale RAL gofrata	Not Available - Non disponibile	Available - Disponibile
Special RAL smooth painting / Verniciatura speciale RAL liscia	Not Available - Non disponibile	Available - Disponibile

PRICELIST / LISTINO PREZZI

LS01REV14/1

OIL CHILLERS • REFRIGERATORI D'OLIO

ORA O-Flow

Basic Unit / Unità base	ORA20	ORA34	ORA43	ORA58	ORA70	ORA95	ORAA3	ORAA6
Cooling capacity / Potenza frigorifera O30L32	2,1 kW	3,4 kW	4,3 kW	5,8 kW	7,0 kW	10,0 kW	13 kW	16 kW
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50	3.373 €	3.837 €	4.339 €	4.609 €	6.592 €	7.313 €	8.270 €	8.910 €
Electrical supply / Alimentazione 400/3/50-460/3/60	3.644 €	4.081 €	4.622 €	4.918 €	7.056 €	7.841 €	8.890 €	9.540 €
Includes / Include	basic unit / unità base							

OPTIONS / OPZIONI	€				
PUMP - Gear Pump / Pompa ad ingranaggi (Max Pressure Valve included - Valvola di massima inclusa)	606	902	952	1.112	1.125
TANK - Sealed Tank / Vasca a Tenuta (electronic level indicator and Filter included - livello elettronico e filtro a rete incluso)	460	850			1.280
ORLFL (*) - Flow switch / Flussostato	212	212			290
ORLRS - Preheater / Resistenza di preriscaldamento	541	631			927
ORLTDx - Ambient following / Termostato differenziale	206	206			290
ORLTDET - Low temp. device, on-off / Dispositivo bassa temperatura ambiente, on/off	240	240			240
ORLHARx - Electrical connector / Connettore Elettrico	174	219			296
ORLVGx (*) - Special RAL paint orange peel / Verniciatura speciale RAL goffrata	206	245			258
ORVLx (*) - Special RAL smooth painting / Verniciatura speciale RAL liscia	245	296			328
ARLFAx (*) - Air Filter / Filtro aria	116	155			258
ARLFOx (*) - Oil Filter cartridge / Cartuccia filtrante per olio	80	140			180
ARLRx (*) - Wheels (4) / Ruote	155	155			155
ARLGFx - Lifting Kit / Kit di sollevamento	75	75			75
PrecisionPACK 1 - Chiller with temp. Tolerance +/- 1 K / Circuito con precisione +/-1K	--	940			940
PrecisionPACK 0,5 - Chiller with temp. Tolerance +/- 0,5 K and Low temperature device modulating - Circuito con precisione +/-0,5K e dispos. Basso temp modulante.	--	1.480			1.480

(*) OPTIONALS (supply conditions)		
Optional	Standard Order	Upon Request (min Q.ty)
Flow Switch / Flussostato	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Air Filter Kit / Kit Filtro Aria	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Oil Filter Kit / Kit Filtro Olio	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Wheels Kit / Kit Ruote	Supplied loose - Montaggio a carico del cliente	Fitted on board - Montato in Macchina
Special RAL orange peel painting / Verniciatura speciale RAL goffrata	Not Available - Non disponibile	Available - Disponibile
Special RAL smooth painting / Verniciatura speciale RAL liscia	Not Available - Non disponibile	Available - Disponibile

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1 - ORDINE - L'ordine ha validità solo se scritto e se confermato da Conferma d'Ordine d'accettazione della STULZ SpA.
- 2 - CONFERMA D'ORDINE - L'ordine ricevuto dal cliente sarà confermato, via fax, entro otto giorni dal ricevimento. Per la STULZ SpA sarà impegnativo solo quanto esposto in Conferma d'Ordine. Per la consegna di quanto ordinato, in tempi non compatibili con l'emissione della conferma d'ordine, saranno ritenute valide le ultime condizioni di fornitura inviate al cliente e presenti nel sistema software STULZ SpA. Dopo otto giorni dall'invio della Conferma d'Ordine, senza comunicazione contraria, le condizioni s'intenderanno integralmente accettate.
- 2.1 - ANNULLAMENTO DI ORDINE - E' accettato per qualsiasi prodotto se fatto prima dell'invio della conferma d'ordine. E' accettato per i prodotti standard, presenti sul listino prezzi al momento dell'ordine, già confermati, da consegnare. E' accettato con riserva e con una penale del 25%, del valore di vendita, se il prodotto, standard, è stato già consegnato ma non ancora fatturato. E' accettato con riserva e con una penale del 50%, del valore di vendita, se il prodotto, standard, è reso entro tre mesi dalla consegna. E' accettato, con riserva e con una penale del 25%, per i prodotti non standard, se l'annullamento avviene entro otto giorni dalla spedizione della Conferma d'Ordine, con l'eccezione dei costi di sviluppo. Non è accettato in tutti gli altri casi. Il materiale reso dovrà essere integro e perfetto, come consegnato dalla STULZ SpA al Cliente.
- 2.2 MODIFICHE DI ORDINE - Possono essere accettate, solo per i prodotti standard, quando non comportano costo alcuno per la STULZ SpA e sono fatte prima dell'invio della conferma d'ordine. Tutte le spese relative a qualsiasi prodotto, per qualsiasi modifica richiesta dal cliente, saranno a carico dello stesso.
- 3 - PREZZO - La STULZ SpA si riserva la facoltà di modificare il listino e la sua validità, salvo accordi scritti diversi, ciò per qualsiasi motivo ritenuto opportuno.
- 4 - LUOGO DI VENDITA - I prezzi s'intendono per merce venduta franco magazzino STULZ SpA, salvo pattuizione scritta contraria. La consegna al trasportatore, anche se in porto franco, sancisce il momento della cessione del prodotto al cliente.
- 5 - LUOGO DI SPEDIZIONE - I prezzi s'intendono con merce in partenza dai magazzini della STULZ SpA.
- 6 - TRASPORTO DELLA MERCE - I prezzi s'intendono con trasporto a carico del cliente, salvo pattuizione scritta contraria. Non è prevista l'assicurazione sul valore del bene oggetto della spedizione, se non espressamente richiesto dal cliente. In caso di danni causati dal trasportatore si fa riferimento alle disposizioni governative vigenti in materia.
- 7 - CONSEGNE - Per luogo di consegna s'intende il magazzino STULZ SpA. I termini di consegna sono impegnativi per la venditrice che tuttavia si riserva la facoltà di modificare nel caso di 'cause di forza maggiore', intendendo in ciò problemi di produzione, difficoltà nel reperimento dei componenti e delle materie prime, scioperi, disguidi nei trasporti, ecc. Appena a conoscenza del problema, la STULZ SpA provvederà ad avvisare tempestivamente il cliente. Nessun'indennità sarà dovuta al cliente per ritardi dovuti a cause di forza maggiore. La data di consegna è intesa come messa a disposizione del cliente della merce, per il ritiro e non come consegna al magazzino del cliente.
- 8 - DISEGNI E SCHEMI DI MONTAGGIO DELLA STULZ SpA - Sono e restano d'esclusiva proprietà della stessa e non possono essere ceduti a terzi, salvo approvazione scritta. Per quanto concerne la documentazione tecnica e commerciale, la STULZ SpA, si riserva la facoltà di fare le modifiche, sui prodotti, che riterrà utili al miglioramento qualitativo del prodotto, senza obbligo di preavviso alcuno.
- 9 - DISEGNI DEL CLIENTE - Sono e restano di proprietà del cliente e la STULZ SpA s'impegna alla massima riservatezza. Eventuali modifiche di questi documenti devono essere comunicate alla STULZ SpA secondo le modalità delle norme ISO EN 9000. Nel caso di modifiche su documenti utilizzati per la produzione di prodotti specifici per il cliente, in corso di progettazione o produzione, i costi ed i ritardi conseguenti saranno a carico del cliente stesso.
- 10 - INSTALLAZIONE - Non è previsto nei prezzi del prodotto. Data la particolarità del prodotto e la possibilità di numerose soluzioni in termine di installazione e risultato richiesto, le istruzioni di installazione hanno carattere generale e non specifico.
- 11 - COLLAUDO - E' previsto e certificato, per gli aspetti legati alla sicurezza, negli stabilimenti STULZ SpA.
- 12 - IMBALLO - La scatola di cartone è compresa nel prezzo. Sono esclusi tutti gli altri tipi d'imballo, quali casse di legno, pallet, ecc.
- 13 - GARANZIA - Estratto dalle condizioni ufficiali di garanzia riportate su www.stulz.it - "La STULZ SpA garantisce che il prodotto è esente da difetti di qualità. I prodotti non sono beni di consumo e sono destinati esclusivamente all'uso nel settore industriale e professionale. Periodo di Garanzia: 18 mesi per tutti i componenti dell'unità. Condizioni di validità della Garanzia: 1) Circuiti che non richiedano potenze di raffreddamento superiori alla potenza indicata sulla targa; 2) Rispetto integrale delle norme presenti nel manuale d'uso e manutenzione. 3) Dimostrazione da parte del cliente in forma documentale del regolare svolgimento della manutenzione preventiva eseguita da personale adeguatamente istruito. Condizioni di non validità della Garanzia: 1) Alterazione o modifica della struttura o dei circuiti dell'unità; 2) Introduzione nel circuito frigorifero di gas diversi, per quantità o qualità, da quello indicato in targa; 3) Funzionamento dell'unità in ambienti con atmosfera acida o corrosiva. 4) Applicazione dei prodotti in presenza di vibrazioni, movimenti e temperature fuori dal valore di targa. La garanzia inoltre decadrà anche in applicazioni in cui non sia garantita e dimostrata la quantità/portata dei fluidi sia per la parte condensante che per la parte evaporante. In presenza di corrosioni o erosioni il cliente dovrà provare la purezza dei fluidi, aria o acqua, utilizzati dal sistema di raffreddamento . Per i prodotti destinati ad uso speciale, ossia con uso diverso dalla applicazione standard, per le quali non esiste una esperienza risultante da applicazioni specifiche, come quelle richieste dal cliente e per le quali il cliente stesso non abbia pagato lo studio, lo sviluppo ed i test, le indicazioni fornite dal produttore relativamente all'uso ed alle caratteristiche del prodotto, hanno carattere meramente consultivo e non vincolante per lo stesso. Per i prodotti con codice speciale, non presenti nel catalogo commerciale, i componenti di ricambio devono essere acquistati unitamente al prodotto in quanto il produttore non garantisce una pronta reperibilità in caso di necessità. Condizioni di Garanzia: Per ogni parte risultata difettosa, nel periodo di garanzia, la STULZ SpA provvederà, a proprio insindacabile giudizio, alla riparazione o sostituzione, nei propri stabilimenti o in aziende dalla stessa autorizzate, senza addebito alcuno, dei componenti risultati difettosi. Tutte le altre spese che sorgessero, relativamente alla rimozione, movimentazione ed installazione non saranno rimborsate dalla STULZ SpA. Gli interventi, anche in garanzia, richiesti dal cliente presso la propria sede, saranno fatturati secondo le tariffe ANIMA. Ai fini dei termini di garanzia, i prodotti riparati o sostituiti, non modificano i tempi di inizio e di cessazione della garanzia stessa. La garanzia è resa attiva con il reinvio del modulo controfirmato sopra citato"
- 14 - RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO - Per eventuali responsabilità per danni risultanti da prodotto difettoso si fa riferimento alla direttiva CEE85/374; Per tale responsabilità la STULZ SpA s'avvale, per quest'evento, di una polizza assicurativa con un massimale di 1,032,913 EUR per singolo evento. Il cliente deve fornire tempestivamente la documentazione relativa.
- 15 - PAGAMENTI - Devono essere eseguiti alla data convenuta e non potranno essere rimandati per nessun titolo o reclamo. Eventuali dilazioni sulle scadenze pattuite, eventualmente concesse per libera decisione della STULZ SpA, non potranno essere considerate come novazioni del credito, escludendosi ogni eccezione o remora su tale condizione che rimane tassativa ed inderogabile. Ogni eventuale contestazione sul contratto ed al funzionamento del prodotto non darà mai diritto al compratore di rifiutare il rilascio o il rinnovo degli effetti né di sospendere i pagamenti alle scadenze pattuite. Non sono riconosciuti validi i pagamenti effettuati, a qualsiasi titolo, a persona non espressamente autorizzata dalla STULZ SpA.
- 16 - RITARDATI PAGAMENTI - Danno facoltà alla venditrice d'applicare gli interessi di mora, ad un tasso pari a cinque punti superiore a quello ABI, applicato ai clienti non primari e d'addebitare tutte le spese relative alla gestione del mancato pagamento.
- 17 - RISERVA DI PROPRIETÀ - Nel caso di pagamento differito, anche se solo in parte, benché l'acquirente prenda possesso fisico dei prodotti, essi restano di proprietà della STULZ SpA. I prodotti diventeranno di proprietà del cliente solo al momento dell'incasso, da parte della STULZ SpA, della totalità del prezzo pattuito. Fino all'integrale pagamento del prezzo, l'acquirente è costituito depositario dei prodotti come sopra venduti, con patto di riservato dominio. S'obbliga pertanto a farne buon uso, a non venderle, a non cederle in garanzia ed a risponderne in caso di furto, danneggiamento o altro, ed a denunciare immediatamente alla venditrice, con lettera raccomandata, le eventuali azioni esecutive o conservative promosse da terzi.
- 18 - CESSIONE DEL CREDITO - La STULZ SpA si riserva la facoltà d'intraprendere tutte le azioni che riterrà di proprio interesse, quali la cessione, l'assicurazione, o altro, dandone preavviso al cliente.
- 19 - ASSICURAZIONE DEL CREDITO - Il cliente è informato che i crediti STULZ SpA sono coperti da polizza assicurativa.
- 20 - DEROGHE - Il cliente non potrà mai invocare alcun impegno, garanzia o accordo verbale, in contrasto con le condizioni sopra riportate o d'altre non riportate, se non per scritto confermate dalla STULZ SpA.
- 21 - TRIBUTI ED ONERI - I prezzi s'intendono esclusi d'ogni qualsiasi onere o tributo, presente o futuro, a qualsiasi titolo dovuto; Questi saranno a carico del cliente.
- 22 - CONTROVERSIE - Per ogni controversia le parti si rimettono a quanto dettato in merito dal Codice Civile. Foro competente sarà quello di Verona.

GENERAL SALE TERMS

- 1 - ORDER - Orders are valid only if in writing and only when confirmed by STULZ SpA Order Acknowledgement and Acceptance.
- 2 - ORDER ACKNOWLEDGEMENT - Orders received from customers will be acknowledged by fax within eight days of receipt. Only what is contained in the Order Acknowledgement will be binding for STULZ SpA. When delivery times for acknowledged orders are not compatible with issue of the order acknowledgement then the last delivery terms sent to the customer and present in the STULZ SpA software system will be deemed to be valid. Terms shall be held to have been fully and unconditionally accepted when eight days have elapsed after delivery of the Order Acknowledgement without communication to the contrary.
- 2.1 - CANCELLATION OF ORDERS - Orders for any product can be cancelled if this is done before delivery of the order confirmation. Cancellation is accepted for standard products in the price list at the time the order was placed, already confirmed but still to be delivered. Cancellation is accepted, with reservations and applying a 25% penalty calculated on the sale value of the product if the product, standard, has already been delivered but has not yet been invoiced (with all accessory expenses in charge of the customer). Cancellation is accepted with reservations and applying a 50% penalty calculated on the sale value of the product if the product, standard, is returned within three months of delivery. Cancellation is accepted with reservations and applying a 25% penalty for non-standard products if cancellation takes place within eight days of delivery of the Order Confirmation, with the exception of development expenses. In no other cases is cancellation accepted. Materials that are returned must be complete and in perfect condition just as delivered by STULZ SpA to its Customer.
- 2.2 - ORDER MODIFICATIONS - Modifications can be accepted, only for standard products, when they do not call for any additional cost for STULZ SpA and if they are made prior to sending the order acknowledgement. All costs regarding any product for whatever modification requested by the customer shall be sustained by the latter
- 3 - PRICE - Prices are valid, unless otherwise agreed-upon in writing, for delivery within the validity date specified in the price list. When there is no new price list after the date of expiration then the customer must enquire with STULZ SpA to have the proper price. STULZ SpA reserves the right to modify the price list and its validity terms, unless otherwise agreed-upon in writing, for whatever reason it deems to be opportune, undertaking only to immediately inform the Customer of these modifications.
- 4 - PLACE OF SALE - Prices are for goods sold ex STULZ SpA warehouse unless otherwise agreed-upon in writing. Delivery to the shipper, even if shipment is performed carriage free, constitutes the time of transfer of the product to the customer.
- 5 - SITE OF SHIPMENT - Prices are understood to be for goods sold ex STULZ SpA warehouse
- 6 - SHIPMENT OF GOODS - Prices are understood with shipment to be paid by the customer unless otherwise agreed-upon in writing. No insurance on the value of the goods being shipped is stipulated unless this is explicitly requested by the customer. Reference is to existing legislative standards and provisions in case of damage to the goods caused by the shipper.
- 7 - DELIVERY - The site of delivery is understood to be the STULZ SpA warehouse. Delivery terms are engaging for the seller who, however, reserves the right to modify them in case of "force majeure" causes which are understood to include: manufacturing problems, difficulties in procuring components and raw materials, strikes, shipping problems, etc. STULZ SpA shall quickly notify the customer as soon as STULZ SpA becomes aware of the problem. No indemnity shall be owed to the customer for damages due to force majeure causes. The date of delivery is understood to be the time the goods are put at the customer's disposal at the STULZ SpA plant and is not to be the time of delivery to the customer's warehouse.
- 8 - STULZ SpA DRAWINGS AND ASSEMBLY DIAGRAMS - These are and remain the exclusive property of STULZ SpA and cannot be transferred to third parties without prior written approval. STULZ SpA reserves the right, regarding all technical and commercial documentation, to make all the modifications to its products that it deems to further improve their quality without being required to give any notice.
- 9 - CUSTOMER DRAWINGS - These are and remain the property of the customer. STULZ SpA undertakes to keep these confidential. Any changes to these documents must be notified to STULZ SpA according to the procedures given in ISO EN 9000 standards. All costs and delays resulting from modifications of documents used to produce specific products for the customer that are undergoing design or manufacture are to be sustained by the customer himself.
- 10 - INSTALLATION - Installation is not included in the price of the product. Due to several solutions in terms of installation and results, the installations instructions are general and not specific.
- 11 - TESTING - Testing is performed and certified for product security at STULZ SpA factories.
- 12 - PACKING - Cardboard boxes are included in the price for the product. Any other types of packing such as wooden crates, pallets, etc. are excluded.
- 13 - GUARANTEE - Extract from official warranty conditions reported in www.stulz.it "Prices include guarantee coverage for 18 months for air conditioners starting from the date of delivery from STULZ SpA and according to the terms given in the guarantee document. Products are not consumer goods and are exclusively intended for industrial and professional use. Warranty period: 18 months. Warranty validity conditions: 1) Circuit with heat loss lower than cooling capacity of the products; 2) Enclosures with IP54 or higher (for Filter fans can be lower) 3) Strict respect of informations of use and maintenance manual; 4) Demonstration of regular maintenance performed by trained personnel. Out of warranty conditions: 1) Modification of the unit 2) Use of different gases from the standard gas of the unit 3) Use of the unit in acid or corrosive environment 4) Application of products in presence of vibrations, movements and out of range temperatures. Warranty will decline when flow rate of air or water is not guaranteed and demonstrated. In presence of corrosions the customer must prove the purity of fluids used in the cooling system. For special units, with no development and test costs paid by the customer, the information of use and characteristics of the product are only consultative and not binding. For these products, STULZ SpA do not guarantee the immediate availability of spare parts. Warranty: STULZ SpA will repair or substitute any component in his facilities or in the premises of his after-sales services under his judgment. Any other expenses will not be in charge of STULZ SpA. Repaired products will not change date of warranty validity.
- 14 - RESPONSIBILITY FOR DAMAGES CAUSED BY DEFECTIVE PRODUCTS - STULZ SpA has an insurance policy covering this event with a maximum liability of 1,032,913 EURO per single event. The customer must prove fastly and with full details the damage.
- 15 - PAYMENTS - These must be performed at the agreed-upon date and cannot be delayed for any reason or claim. Any extensions to agreed-upon expiration dates which may be freely decided and granted by STULZ SpA cannot be considered to be novation of credit, excluding all exception or impediment to this condition which remains mandatory and intransgressible. No claims whatsoever regarding the contract and operation of the product shall ever entitle the purchaser to refuse to issue or to renew the bills nor to withhold payments at the agreed-upon expiration dates. No payments made to persons not explicitly authorized to receive them by STULZ SpA shall be deemed valid under whatever title.
- 16 - DELAYS IN PAYMENTS - Delays entitle the seller to apply penalty interest rates at a rate equal to five percentage points above the ABI rate applied to non-prime customers and to charge all expenses regarding handling and management of the failure to perform payment.
- 17 - PROPRIETY RESERVE - In case of partial or differito payment, though the customer take physical possession of the products, they rest propriety of STULZ SpA. The products well be propriety of the customer only at moment collection, from STULZ SpA, of the total amount. Till the integral payment of the products, the customer is depositary of the units, with reserved property. He must keep the units in a good way without selling them. He must answer for them in case of theft or damage giving notice to STULZ SpA with registered letter.
- 18 - CREDIT TRANSFER - STULZ SpA has the faculty to embark on any action of his interest such as credit transfer, insurance, or other, giving notice to the customer.
- 19 - CREDIT INSURANCE - The customer is informed that STULZ SpA credits are covered by Insurance bill
- 20 - EXEMPTION - The customer can never claim any engagement, guarantee or verbal agreement that conflicts with the conditions given above or others not given herein unless this is explicitly confirmed in writing by STULZ SpA
- 21 - FEES AND TAXES - Prices are understood to exclude any fee or tax, present or future, under whatever title that this is owed. These shall be paid for by the customer.
- 22 - DISPUTES - The parties shall refer to the provisions of the Civil Code regarding all disputes. The Court of Jurisdiction shall be the Court of Verona.

STULZ SpA. Cosmotec
via E. Torricelli, 3 • 37067 Valeggio sul Mincio VR • ITALY
Tel.: +39 (045) 6331600 • Fax.: +39 (045) 6331635
info@stulz.it • www.stulz.it

AGENZIE ITALIA - ITALY COMMERCIAL AGENCIES

LOMBARDIA

R.EL.IN

Via Col di Lana, 17 - 20025 Monza - MB
Tel.: +39 (039) 321078 Fax.: +39 (039) 327690
info@relin.eu

LOMBARDIA (BS,MN,CR)

ZUCCHINI MICHELE

Via Villa Sera, 42b - 25070 Caino - BS
Tel.: +39 (030) 6830123 Fax.: +39 (030) 6830123
m-zucchini@tiscali.it

EMILIA ROMAGNA

ARTE MECANO s.r.l.

Via Prati 3/G Loc. Ponteronca - 40069 Zola Predosa - BO
Tel.: +39 (051) 756624 Fax.: +39 (051) 756232
artemecano@gescad.it

MARCHE

ALLEGREZZA

Via Provinciale, 138 - 60019 Senigallia - AN
Tel.: +39 (071) 7999483 Fax.: +39 (071) 7990603
info@allegrezza-andrea.com

TOSCANA Chillers

ORSINI

Via Pio La Torre, 3 - 50020 Greve in Chianti - FI
Tel.: +39 (055) 8572149 Fax.: +39 (055) 8572149
orsini.claudio@virgilio.it

ABRUZZO MOLISE

VISPA SERVICE SAS

Via Rampigna, 12 - 66020 S. Giovanni Teatino - CH
Tel.: +39 (085) 4469081 Fax.: +39 (085) 4469071
vitiello@tiscalinet.it

PUGLIA

MODUGNO SALVATORE

Via Don Cosmo Azzolini, 10 - 70056 Molfetta - BA
Tel.: +39 (080) 3975612 Fax.: +39 (080) 3352867
modugn03@modugnosalvatore.191.it

LIGURIA

SISTEMI ENERGIA

Via Corsica, 2/19 - 16128 Genova
Tel.: +39 (010) 586785 Fax.: +39 (010) 581358
acmsistemi@fastwebnet.it

VENETO - FRIULI V.G. - TRENTINO A.A.

EUROTEKNO s.r.l.

Via Falcone, 4/6 - 35016 Piazzola sul Brenta - PD
Tel.: +39 (049) 5598411 Fax.: +39 (049) 5598414
info@eurotekno.eu

PIEMONTE

BERTONE s.a.s.

Via Mazzini, 4/12 - 10073 Ciriè - TO
Tel.: +39 (011) 9228161 Fax.: +39 (011) 9210884
bertone@bertonesas.com

TOSCANA Condizionamento

STARKONTROL

Via Teresa Bandettini, 71 Traversa X - 55100 San Concordio - LU
Tel.: +39 (0583) 1990930 Fax.: +39 (0583) 1990929
starkontrol@dada.it

LAZIO

RAPUZZI

Via A. Litta Modignani, 30 - 00144 ROMA
Tel.: +39 (06) 5297398 Fax.: +39 (06) 5292006
ufficio@rapuzzi.com

CAMPANIA

NICOLO' ALFREDO & CLAUDIO

Via Domenico Gentile, 92 - 81020 San Nicola la Strada - CE
Tel.: +39 (082) 3421100
anicolasas@virgilio.it

SICILIA OCCIDENTALE

VIMAR

Via S. Lorenzo, 213/A - 90146 Palermo
Tel.: +39 (091) 7527658 Fax.: +39 (091) 6710330
vi.mar08@libero.it

Per visionare i Distributori esteri, visitare www.stulz.it
In order to know our export Distributors visit www.stulz.it

STULZ the natural choice